

FICHA TÉCNICA



Están hechos de:

Fabricados en Polystyren virgen con color blanco en calibre 40, los paneles decorativos MUUR DECO por sus características son resistentes al agua ya temperaturas menores a los 50 grados centígrados. El material totalmente reciclable y los mismos desechos producidos por dentro de la planta son reciclados por MUUR DECO.

Inflamabilidad:

UL 94 HB

Esta prueba mide el tiempo de quema de una muestra de plástico fijada horizontalmente (el espesor se especifica en el test) después de que se haya puesto en contacto con la llama de un quemador Bunsen durante 30 segundos. Según el UL 94 HB (quema horizontal) el material se clasifica HB cuando una muestra de espesor de 3mm se quema a una velocidad máxima de 76 mm/minuto.

Textura:

La textura los paneles es rugosa en terminado mate, lista para recibir pintura sin necesidad de primer, se recomienda el uso de pintura esmalte de secado rapido aplicada con pistola de aire. También recibe pintura vinílica.

Peso y dimensiones:

El peso promedio por panel es de 225 gramos y la dimensión del panel es de 500 mm x 500mm con una tolerancia de +/- 0.5 mm por lado. Así como una dimensión de 243 mm de alto relieve con una tolerancia de +/- 0.5 mm. Con un peso total por caja de 2.7 kg promedio.